

New

屋外広告看板用LED投光器 NLFL-Aシリーズ

屋外設置用のLED投光器です。外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。消費電力は50W～200Wの5種類で、配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
雷対策(耐雷サージ15kV)で、突入電流やサージ、瞬時停電にも対応、さらに高い絶縁性を有する安全設計です。
<用途例> 外照式ファサード、野立て看板、屋外看板照明など



- ・規格認証: (PSE)
- ・色温度: 5,700K
- ・本体材質: アルミダイカスト(アーム材質: ステンレス)
- ・期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -30℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP65
- ・電源ケーブル: 1.5m(2PNCT0.75mm²x3C)

◎オプション(50ページ参照)

- ・本体色: 白
- ・三脚スタンド: TP-20B TP-30B(専用バッグ付き)
- ・3m(VCT0.75mm²x3C)防雨プラグ付き

標準機種一覽

型 式	全光束	照度(1m)			電 源	消費電力
		30°	60°	120°		
NLFL50A-AC	5,400 lm	20,400 lx	4,600 lx	1,900 lx	AC100-240V	50W
NLFL80A-AC	8,900 lm	31,580 lx	7,180 lx	3,300 lx		80W
NLFL100A-AC	11,200 lm	42,000 lx	12,400 lx	4,100 lx		100W
NLFL150A-AC	15,600 lm	43,600 lx	12,780 lx	5,600 lx		150W
NLFL200A-AC	19,700 lm	58,170 lx	11,100 lx	6,970 lx		180W

主要寸法図

