# 充電式LED投光器 NLFL10B/20Bシリーズ

高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間 を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち 運びが簡単です。また、防雨設計なので雨天時でも安心して使 用できます。明るさは (H) (M) (L)と三段階の調光ができます。 床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非 常に便利です。

<用途例>屋内外駐車場、工場、倉庫、建築現場など

規格認証: (\*\*) (リチウムイオン電池)

色温度:5,700K本体材質:アルミニウム

•期待寿命:使用温度25℃ 60,000時間

(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)

• 使用温度:-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)

池:充電式リチウムイオン電池

•保護等級:IP65

標準機種一覽



•フラッシュ機能(2秒間押す)で、警告灯として使用できます。 •充電が消耗しきる前には、自動的に明るさを下げた状態で30分間点灯します。バッテリー残量が少なくなったらできるだけ早く充電してください。


### ◎オプション(50ページ参照)


- 床置きスタンド(FS-30)
- 三脚スタンド 専用バッグ付き(TP-20B)
- 取付マグネット(ND-P16)

NLFL10B…1セット(2個入り) / NLFL20B…2セット(4個入り)

型式	全光束	照度(1m)	消費電力	点灯時間	充電時間	電源	電池
NLFL10B-S	740 lm	370 lx	8W	4時間(H) 8時間(M) 20時間(L)	. 4時間	DC12.6V/0.95A	18650 充電式リチウムイオン電池 3200mAh 3個
NLFL20B-S	2,090 lm	1,020 lx	18W	1.5時間(H) 3 時間(M) 7.5時間(L)			

## 主要寸法図





# 付属品



充電器(ND-PM245)

- 規格認証: ◊
- ·入力電圧:AC100-240V
- ケーブル長:1.5m

### 特長と使用例



持ち運びしやすい









三脚スタンドTP-20B

(専用バッグ)







