筒型防水LEDライト

取扱説明書

NLMシリーズ

UM-006 Ver.01

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくお使いください。

※ 安全上のご注意 必ずお守りください



警 告

- 1. 本製品の分解、修理は絶対に避けて下さい。また防水性を損なったり、故障の原因になりますので、絶対に電線を引っ張ったり、ネジを緩めたりしないで下さい。分解、改造等をされますと、保証期間内であっても保証は致しかねます。
- 2. 本製品は電子機器であり、静電気に対して極めて敏感です。サージ対策を講じた上でご利用下さい。
- 3. 電源がOFFになっていることをご確認の上、付属の電線を用いて配線して下さい。DCタイプは電圧とその極性を、ACタイプはその電圧を十分ご確認の上、ご利用下さい。

- 1. LED素子には発光色のばらつきがあります。同一型式でも商品毎に わずかな差が出ますのでご了承願います。
- 2. 使用温度範囲(-10℃~40℃)は必ず守って下さい。
- 3. 振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けて下さい。
- 4. 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。人に照射したり覗き込まないで下さい。
- 5. 腐食性のクーラント液をご利用の場合、製品が腐食し、漏電等の 問題が生じないよう対策を講じて下さい。
- 6. ガラス管内のO-RINGのガラス管との接触面が3-4mmである事を ご確認下さい。O-RINGの接触面が狭すぎたり、広すぎたりする 場合はブラケット端面の3本のボルトで調整願います。接触面が 広すぎるとガラス管が破損する恐れがあります。接触面が狭すぎると 防水機能に障害が生じます。
- 7. 付属のブラケットは角度が自由に調整できるように、完全に締め付けておりません。ご所望の角度に調整の後、ネジを締め付け、ご利用下さい。尚、締め付けすぎるとナットサポート部が樹脂でできている為、破壊されますので締めすぎないようにご注意下さい。

仕様

定格電圧: 24V DC / AC100-240V


保護等級: IP67 色温度: 5700K

使用温度:-10℃~40℃

電線: DC $3m(VCTF0.5mm^2x2C)$ AC $3m(VCTF0.75mm^2x2C)$

型式	消費電力	
NLM10SG-DC	8W	
NLM10SG-AC	8W	
NLM20SG-DC	18W	
NLM20SG-AC	16W	
NLM30SG-DC	27W	
NLM30SG-AC	26W	
NLM40SG-DC	37W	
NLM40SG-AC	33W	

・NLMシリーズ取付方法



型式	寸法 (mm)	
	Α	В
NLM10SG-DC/AC	310	300
NLM20SG-DC/AC	500	490
NLM30SG-DC/AC	690	680
NLM40SG-DC/AC	880	870

・取付け方法

器具取付けの際は上図参照の上、M5のボルトで緩まない様しっかりと取付けて下さい。

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28 TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856 https://www.nikki-tr.co.jp e-mail:info@nikki-tr.co.jp